

Schmidt Tuner-Felgen

Gieschenhagen 2
23795 Bad Segeberg
Tel.: 0 45 51 / 96 45 - 0
Fax: 0 45 51 / 92 92 - 7
e-mail: info@felge.de
<http://www.felge.de>

Tabelle 1: Abrollumfang

Der Abrollumfang eines Reifens ist dann wichtig wenn die Felgenbreiten auf Vorder- und Hinterachse so unterschiedlich groß sind, daß verschiedene Reifendimensionen verwendet werden müssen und das Fahrzeug mit ABS oder ASR ausgerüstet ist. Der Abrollumfang darf dann zwischen Vorder- und Hinterrädern max +/- 1,5% betragen, da sonst einen einwandfreie Funktion des ABS und ASR nicht mehr gewährleistet ist.

Folgende Bereifungskombinationen - Vorderachse/Hinterachse erfüllen die Anforderungen für Fahrzeuge mit ABS (Anitblockiersystem) und ASR (Antriebsschlupfregelung).

Die genauen Abrollumfänge entnehmen Sie bitte der Tabell 2 und 3.

Zulässige Bereifungskombinationen

Vorderachse	Hinterachse
175/50 R 13	195/45 R 13
185/50 R 14	195/45 R 14
185/50 R 14	215/40 R 14
195/45 R 14	215/40 R 14
205/55 R 15	225/50 R 15
205/55 R 16	225/50 R 16
205/55 R 16 Porsche Spezifikation	225/50 R 16 Porsche Spezifikation
205/55 R 16 Porsche Spezifikation	245/45 R 16 Porsche Spezifikation
205/55 R 16	245/45 R 16
205/50 R 16	225/45 R 16
225/50 R 16	245/45 R 16
205/45 R 16	215/40 R 16
205/45 R 16	225/40 R 16
215/40 R 16	225/40 R 16
215/40 R 16	245/35 R 16
225/40 R 16	245/35 R 16
205/50 R 17	255/40 R 17
205/50 R 17 Porsche Spezifikation	255/40 R 17 Porsche Spezifikation
215/50 R 17	235/45 R 17
215/45 R 17	235/40 R 17
215/45 R 17	245/40 R 17
225/45 R 17	245/40 R 17
225/45 R 17	255/40 R 17
235/45 R 17	255/40 R 17

235/45 R 17	265/40 R 17
215/40 R 17	245/35 R 17
235/40 R 17	245/40 R 17
235/40 R 17	275/35 R 17
245/40 R 17	275/35 R 17
235/50 R 18	255/45 R 18
225/40 R 18	255/35 R 18
225/40 R 18	265/35 R 18
225/40 R 18 Porsche Spezifikation	265/35 R 18 Porsche Spezifikation
225/40 R 18	285/30 R 18
235/40 R 18	255/35 R 18
235/40 R 18	265/35 R 18
245/40 R 18	265/35 R 18
245/40 R 18	275/35 R 18
245/40 R 18	285/35 R 18
245/40 R 18	295/35 R 18
235/35 R 19	265/30 R 19
245/35 R 19	275/30 R 19
255/40 R 19	285/35 R 19
255/40 R 19	295/35 R 19

Tabelle 2: Reifenabrollumfänge

Felge Durchmesser	Reifengröße	Abrollumfang bez. auf Normmaße in mm
13 Zoll	135/70 R 13	1584
13 Zoll	145/70 R 13	1627
13 Zoll	155/70 R 13	1669
13 Zoll	165/70 R 13	1712
13 Zoll	175/70 R 13	1757
13 Zoll	185/70 R 13	1799
13 Zoll	165/65 R 13	1659
13 Zoll	165/65 R 13	1661
13 Zoll	175/65 R 13	1702
13 Zoll	175/60 R 13	1647
13 Zoll	185/60 R 13	1684
13 Zoll	205/60 R 13	1757
13 Zoll	195/55 R 13	1659
13 Zoll	175/50 R 13	1543
13 Zoll	195/45 R 13	1546
14 Zoll	165/70 R14	1793
14 Zoll	175/70 R 14	1836
14 Zoll	185/70 R 14	1879
14 Zoll	195/70 R 14	1922
14 Zoll	205/70 R 14	1964
14 Zoll	165/65 R 14	1739
14 Zoll	175/65 R 14	1781
14 Zoll	185/65 R 14	1818
14 Zoll	195/65 R 14	1861
14 Zoll	165/60 R 14	1690
14 Zoll	175/60 R 14	1726
14 Zoll	185/60 R 14	1762
14 Zoll	195/60 R 14	1800
14 Zoll	185/55 R 14	1708
14 Zoll	195/55 R 14	1738
14 Zoll	185/50 R 14	1653
14 Zoll	195/45 R14	1623
14 Zoll	215/40 R 14	1611
15 Zoll	195/70 R 15	1995
15 Zoll	145/65 R 15	1737
15 Zoll	175/65 R 15	1857
15 Zoll	185/65 R 15	1895
15 Zoll	195/65 R 15	1937
15 Zoll	205/65 R 15	1973
15 Zoll	215/65 R 15	2016
15 Zoll	195/60 R 15	1876
15 Zoll	205/60 R 15	1913
15 Zoll	215/60 R 15	1949
15 Zoll	225/60 R15	1986
15 Zoll	175/55 R 15	1747
15 Zoll	185/55 R 15	1784
15 Zoll	195/55 R15	1815
15 Zoll	205/55 R 15	1851

15 Zoll	225/55 R 15	1918
15 Zoll	195/50 R 15	1760
15 Zoll	205/50 R 15	1790
15 Zoll	195/45 R 15	1699
15 Zoll	215/45 R 15	1754

16 Zoll	225/60 R 16	2062
16Zoll	235/60 R 16	2099
16Zoll	205/55 R 16	1928
16Zoll	215/55 R16	1958
16Zoll	225/55 R 16	1995
16Zoll	195/50 R 16	1836
16Zoll	205/50 R 16	1867
16Zoll	225/50 R 16	1928
16Zoll	235/50 R 16	1958
16Zoll	205/45 R 16	1800
16Zoll	215/45 R 16	1830
16Zoll	225/45 R 16	1854
16Zoll	245/45 R 16	1909
16Zoll	215/40 R 16	1763
16Zoll	225/40 R 16	1787
16 Zoll	245/35 R 16	1763

17 Zoll	225/55 R 17	2074
17 Zoll	205/50 R 17	1946
17 Zoll	215/45 R 17	1907
17 Zoll	225/45 R 17	1934
17 Zoll	235/45 R 17	1965
17 Zoll	245/45 R 17	1988
17 Zoll	205/40 R 17	1818
17 Zoll	215/40 R 17	1842
17 Zoll	235/40 R 17	1891
17 Zoll	245/40 R 17	1915
17 Zoll	255/40 R 17	1940
17 Zoll	265/40 R 17	1964
17 Zoll	225/35 R 17	1800
17 Zoll	245/35 R 17	1842

18 Zoll	235/50 R 18	2114
18 Zoll	255/45 R 18	2095
18 Zoll	225/40 R 18	1943
18 Zoll	235/40 R 18	1967
18 Zoll	245/40 R 18	1992
18 Zoll	255/35 R 18	1937
18 Zoll	265/35 R 18	1961
18 Zoll	275/35 R 18	1979
18 Zoll	285/30 R 18	1918

19 Zoll	255/40 R 19	2095
19 Zoll	235/35 R19	1973
19 Zoll	245/35 R 19	1998
19 Zoll	285/35 R 19	2083
19 Zoll	265/30 R 19	1961
19 Zoll	275/30 R 19	1975

Tabelle 3: Reifenabrollumfänge

sortiert nach Abrollumfang

1543	175/50 R 13
1546	195/45 R 13
1584	135/70 R 13
1611	215/40 R 14
1623	195/45 R14
1627	145/70 R 13
1647	175/60 R 13
1653	185/50 R 14
1659	165/65 R 13
1659	195/55 R 13
1661	165/65 R 13
1669	155/70 R 13
1684	185/60 R 13
1690	165/60 R 14
1699	195/45 R 15
1702	175/65 R 13
1708	185/55 R 14
1712	165/70 R 13
1726	175/60 R 14
1737	145/65 R 15
1738	195/55 R 14
1739	165/65 R 14
1747	175/55 R 15
1754	215/45 R 15
1757	175/70 R 13
1757	205/60 R 13
1760	195/50 R 15
1762	185/60 R 14
1763	215/40 R 16
1763	245/35 R 16
1781	175/65 R 14
1784	185/55 R 15
1787	225/40 R 16
1790	205/50 R 15
1793	165/70 R14
1799	185/70 R 13
1800	195/60 R 14
1800	205/45 R 16
1800	225/35 R 17
1815	195/55 R15
1818	185/65 R 14
1818	205/40 R 17
1830	215/45 R 16
1836	175/70 R 14
1836	195/50 R 16
1842	215/40 R 17
1842	245/35 R 17
1851	205/55 R 15
1854	225/45 R 16
1857	175/65 R 15
1861	195/65 R 14

1867	205/50 R 16
1876	195/60 R 15
1879	185/70 R 14
1891	235/40 R 17
1895	185/65 R 15
1907	215/45 R 17
1909	245/45 R 16
1913	205/60 R 15
1915	245/40 R 17
1918	225/55 R 15
1918	285/30 R 18
1922	195/70 R 14
1928	205/55 R 16
1928	225/50 R 16
1934	225/45 R 17
1937	195/65 R 15
1937	255/35 R 18
1940	255/40 R 17
1943	225/40 R 18
1946	205/50 R 17
1949	215/60 R 15
1958	215/55 R 16
1958	235/50 R 16
1961	265/35 R 18
1961	265/30 R 19
1964	205/70 R 14
1964	265/40 R 17
1965	235/45 R 17
1967	235/40 R 18
1973	205/65 R 15
1973	235/35 R 19
1975	275/30 R 19
1979	275/35 R 18
1986	225/60 R 15
1988	245/45 R 17
1992	245/40 R 18
1995	195/70 R 15
1995	225/55 R 16
1998	245/35 R 19
2016	215/65 R 15
2062	225/60 R 16
2074	225/55 R 17
2083	285/35 R 19
2095	255/45 R 18
2095	255/40 R 19
2099	235/60 R 16
2114	235/50 R 18